



DULCO®flex перистальтические насосы

DULCO®flex перистальтические насосы относятся к нашим наиболее гибко используемым насосам. Они могут применяться для чрезвычайно большого диапазона производительности от 17 до 15000 л/ч. Малые насосы типов DF2 – DF4 были разработаны специально для выполнения задач дозирования в плавательных бассейнах, гидромассажных ваннах или оздоровительных центрах. Большие перистальтические насосы DFA – DFD идеальны для решения специфических задач вплоть до самых высоких значений производительности и давления в лабораториях и промышленности.

Все модели основаны на простом принципе действия, и их обслуживание лёгкое и безопасное.



DULCO®flex DF2a

Насос DF2a применяется главным образом в частных бассейнах для процессов с небольшим напором.

- Диапазон производительности: 0,4 – 2,4 л/ч, 1,5 бар



DULCO®flex DF3a

Эта модель была, собственно говоря, разработана для дозирования ароматических веществ, например, в саунах.

- Диапазон производительности: 0,4 – 2,4 л/ч, 1,5 бар



DULCO®flex DF4a

С помощью насоса DULCO®flex DF4a могут решаться более значительные задачи дозирования как в частных и общественных бассейнах, так и в области общего дозирования реагентов.

- Диапазон производительности: 1,5 – 12 л/ч, 4 – 2 бар





DULCO®flex DFAa

Этот перистальтический насос является насосом низкого давления для вариантов применения в лабораториях и в области промышленного производства.

- Диапазон производительности: до 105 л/ч при 2 бар



DULCO®flex DFBa

С небольшими и средними объёмами перекачки в жёстких условиях промышленного применения отлично справляется насос DULCO®flex DFBa.

- Диапазон производительности: до 431 л/ч при 8 бар



DULCO®flex DFCa

Этот перистальтический насос, в связи с его оснащением ротором на шарикоподшипниках, обладает высокой степенью бесшумной работы и долговечности – отличное качество для жёстких условий промышленного применения.

- Диапазон производительности: 10100 л/ч, при 8 бар



DULCO®flex DFDa 080

Отличный перистальтический насос для больших объёмов перекачки и высоких давлений: насос DULCO®flex DFDa 080 крайне прочный и устойчивый к нагрузке. Новинкой является увеличенный диапазон производительности.

- Новинка: насос DULCO®flex DFDa 080 для очень больших диапазонов производительности до 15000 л/ч, 5 – 15 бар



Рекомендации по выбору

В зависимости от предъявляемых требований и объёма, с помощью следующих рекомендаций по выбору Вы найдёте насосы для перекачки и перистальтические насосы, подходящие для Ваших потребностей.

Для простого и быстрого выбора насоса пользуйтесь также новым руководством по насосам онлайн по адресу www.pump-guide.com (сайт работает в тестовом режиме, для точного подбора насосов обратитесь к нам с запросом)

Тип	Всасывание	Привод	Производительность
эксцентриковый винтовой насос Spectra	самовсасывающий	электрический	0,1–12000 л/ч
Центробежный насос von Taine®	нормально всасывающий (необходим приток)	электрический	до 22500 л/ч
Мембранный насос с пневмоприводом Duodos	самовсасывающий	пневматический	до 6700 л/ч, 7 бар
Бочковый насос DULCO®Trans	самовсасывающий	электрический	900–3750 л/ч

Тип	Всасывание	Привод	Производительность
Schlauchpumpe DULCO®flex	самовсасывающий	электрический	17–15000 л/ч, макс. 15 бар

