

Широкий Диапазон надежности и точности

Дозирующие насосы с моторным приводом

Alpha c

Надежный и простой

1.0 – 30.6 л/ч

10 – 2 Бар

Vario C

Точный и надежный

8 – 76 л/ч

10 – 4 Бар

Sigma X Control type

Безопасность как стандарт

Sigma/ 1

17 – 144 л/ч

12 – 4 Бар

Sigma/ 2

50 – 420 л/ч

16 – 4 Бар

Sigma/ 3

146 – 1,040 л/ч

12 – 4 Бар



Дозирующие насосы с соленоидным приводом/ плунжерные насосы

Beta® b

The all-rounder

0.74 – 32 л/ч

25 – 2 Бар

gamma/ X

2.3 ml – 45 л/ч

25 – 2 Бар

gamma/ XL

8 – 80 л/ч

25 – 2 Бар



Sigma гигиенические насосы

Hygienic design with liquid ends for aqueous media.

Material: 1.4404, 14435, PTFE, EPDM, electropolished, Ra ≤ 0.8 μm

Sigma/ 1

16 – 108 л/ч 10 – 4 Бар

Sigma/ 2

Capacity range 45 – 218 л/ч

10 – 7 Бар

Sigma/ 3

Capacity range 127 – 770 л/ч

10 – 4 Бар



Дозирующие насосы с пневматическим приводом

Pneumados
Ultra-simple handling

0.76 – 16.7 л/ч

16 – 2 Бар



Перистaltические насосы

DULCO®flex

Precise and reproducible

DF2a

Capacity range 0.4 / 0.8 / 1.6 / 2.4 л/ч
противодавление 1.5 Бар

DF4a

Capacity range 1.5 / 6.0 / 12.0 л/ч
противодавление 4 Бар



Поля характеристик насосов "малой производительности"

